

Tipo di prodotto **ATRIATHERMIKA Primer Termiko per interni**

### Isolante terpoliacrilico fissativo murale per interno

Atriathermika Primer Termiko per interni è un fondo isolante traspirante prodotto tramite impianto di termopolimerizzazione a base di resine terpoliacriliche gel modificate con microsferi ceramizzate termoisolanti e speciali additivi in emulsione acquosa con ottimo potere penetrante, forte riduzione dell'assorbimento d'acqua, elevata protezione contro l'umidità, riduzione della formazione di sali solubili, azione risanante contro la formazione di muffe, batteri e alghe.

Il processo di produzione e le materie prime usate sono realizzate e testate secondo la garanzia **Wellness-Care Technology** di Atria.

Campi di impiego Primer Termiko per interni si applica su superfici murali interne nuove o già verniciate con vecchie pitture ben aderenti.

#### Caratteristiche tecniche

Aspetto	Liquido
Colore in barattolo	Lattescente
Densità Kg/Lt	1,02 ± 0,02
Viscosità di fornitura 25°C	15 sec. Coppa Ford 4
Residuo secco volumetrico %	70% ± 1
Resa teorica mq/lt – gr/m2	30 – 40 gr/mq
Spessore tipico micron umidi/secchi	25 micron
Rapporto di miscelazione Base/Indurente)	Prodotto monocomponente
Diluizione per superfici interne	1 : 7 o 1 : 10 con acqua
Metodo applicativo	Pennello / Rullo / Sruzzo convenzionale
Essiccazione 25°C	Secco al tatto 1 ora
	Secco in profondità 12 ore
Sovrapplicazione Minima / Massima	2 ore minimo / nessuna limitazione
Punto di infiammabilità	Non infiammabile
Stabilità allo stoccaggio	24 mesi
Confezioni standard	Lt. 1 – Lt. 5

Note: Non applicare il prodotto se vi è minaccia di pioggia, non applicare a temperature inferiori a +5°C e superiori a 35°C oppure su superfici a diretto contatto con l'irraggiamento solare.

#### Colorificio Atria S.r.l.

C/da Camarro - Formeca  
91028 Partanna (TP)  
Tel. 0924/49500 - 0924/87610  
Fax: 0924/921250  
P. IVA 00013450812

E-mail: [info@atria.it](mailto:info@atria.it)  
web site [www.atria.it](http://www.atria.it)

Norme di Applicazione **Preparazione delle superfici:**

- **Murali nuove:** ben pulite, esenti da polvere, muffe, alghe o/e licheni, tracce di unto. Eliminare le parti friabili distaccanti, livellare con rasante cementizio o stucco. Assicurarsi che le superfici non siano umide, applicare una mano di Primer Termiko uniformemente evitando l'accumulo in superficie che potrebbe comportare un aspetto non uniforme delle finiture che si possono presentare chiazze di opacità differente.
- **Murali vecchie:** assicurarsi che la vecchia pittura o rivestimento sia ben aderente. Eliminare incrostazioni e parti friabili meccanicamente. Stuccare con rasante cementizio o stucco . Accertarsi che non ci sia umidità né efflorescenze e/o presenza di muffe. Applicare Primer Termiko con le stesso modalità delle superfici nuove.

Consigliato per Superfici interne

Sconsigliato per Immersione continua in acqua.

Fondi consigliati Atriathermika per Interni

Informazioni di sicurezza Il prodotto non è infiammabile. Per l'applicazione ed il trasporto è esente da etichettatura di sicurezza secondo la normativa CEE 88/379. non disperdere i residui e i contenitori nell'ambiente

Per ulteriori informazioni in merito consultare la relativa scheda di sicurezza.

Voci di Capitolato Applicazione di una mano di fondo idrofobizzante su superfici già predisposte di un fondo a base di resine terpoliacriliche in emulsione acquosa con un consumo di 0,050 Lt/mq

**Colorificio Atria S.r.l.**

C/da Camarro - Formeca  
91028 Partanna (TP)  
Tel. 0924/49500 - 0924/87610  
Fax: 0924/921250  
P. IVA 00013450812

E-mail: [info@atria.it](mailto:info@atria.it)  
web site [www.atria.it](http://www.atria.it)

(\*) Le presenti informazioni, seppur ritenute attendibili, debbono essere considerate indicative, la società si riserva il diritto di variarli senza preavviso. L'uso delle presenti informazioni non implica alcuna responsabilità da parte nostra ivi compresa la violazione di eventuale licenza E' responsabilità degli utilizzatori verificare preventivamente l'idoneità del prodotto per l'impiego specifico. Per ulteriori chiarimenti o richieste specifiche riguardanti i prodotti si prega di contattare il responsabile del laboratorio tecnico.